

PATTYN®

PEGAMENTO CALIENTE



¿ Por qué pegamento caliente ?

Formadora de cajas: CE-31

Formadora de cajas-Insertadora de bolsas: CEFLEX-41

1. CE-31 & CEFLEX-41: ejecución con pegamento caliente

CE-31:

Configuración estándar :

- Dispositivo Nordson de pegamento caliente
- Sensor de nivel de pegamento que posibilita la recarga antes de que se agote por completo
- HMI de 15" y luz de alarma multicolor

Estándar: hasta 16 c/min

También se encuentra disponible con cinta:

- Estándar : pantalla táctil a color
- Capacidad estándar: hasta 12 c/min



CEFLEX-41:

Configuración estándar:

- Dispositivo Nordson de pegamento caliente
- Sensor de nivel de pegamento que posibilita la recarga antes de que se agote por completo
- HMI de 15"






Estándar: hasta 12 c/min

También se encuentra disponible con cinta:

- Estándar: HMI de 15"
- Capacidad estándar: hasta 12 c/min



2. Pattyn recomienda pegamento caliente

	PEGAMENTO CALIENTE	CINTA
Continuidad	Producción continuada, incluso durante el relleno	La producción se para durante el cambio de cinta
Gastos corrientes	Coste pegamento caliente/caja < coste cinto/caja	Coste cinta/caja > coste pegamento caliente/caja
Capacidad	CE-31: estándar hasta 16 c/min CEFLEX-41: estándar hasta 12 c/min	CE-31: estándar hasta 12 c/min CEFLEX-41: estándar hasta 12 c/min
Estabilidad	Fondo plano : • Estable en el transporte 	Fondo en forma de V : • Inestable en el transport 
	• Estable en el pallet 	• Más inestable en el paletizado 
Riesgo de contaminación	No hay contaminación	Contaminación de cinta en las cintas transportadoras 

3. Uso de pegamento caliente sin problemas



- Utilice pegamento caliente de buena calidad, resistente a altas temperaturas. Siga los requisitos marcados en la hoja de eficiencia: EG_Hotmelt_EN.
- Rociado del pegamento hacia abajo para eliminar el riesgo de obturación de las boquillas.
- Almacene la pegamento caliente en contenedores bien cerrados para preservar su calidad y evitar la contaminación.
- Realice un mantenimiento adecuado del aplicador de pegamento caliente Nordson. Se recomienda un contrato de mantenimiento con revisión semestral. Nordson ofrece soporte local en todo el mundo.

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. Hot melt 2020-V01

PATTYN®

Turnkey solutions for industrial packaging.